

NEW YAMAHA

DT250



www.legends-yamaha-enduros.com

YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK


YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK



www.legends-yamaha-enduros.com

YAMAHA MOTOR COMPANY

YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK



YAMAHA MOTOR COMPANY

YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK



YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK

YAMAHA MOTOR COMPANY

YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK



YAMAHA MOTOR COMPANY

YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK

YAMAHA MOTOR COMPANY



YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK

YAMAHA MOTOR COMPANY



YAMAHA MOTOR COMPANY
 NEW YORK



DT250 仕様値		2165mm / 870mm / 1165mm
全長 / 全巾 / 全高		1415mm
軸間距離		855mm / 255mm
シート高 / 最低地上高		118kg
乾燥質量		40km / ℓ (50km / h)
燃費(定地走行テスト値)		35°
登坂能力		2200mm
最小回転半径		15m / (50km / h)
制動停止距離		2サイクル・空冷・ガソリン
エンジン種類		7ポート・トルクインダクション
気筒数配列 / 総排気量		単気筒・縦軸 / 246cc
内径 × 行程		70mm × 64mm
圧縮比		6.7
最高出力		21ps / 6000rpm
最大トルク		2.5kg-m / 5500rpm
始動方式 / 点火方式		プライマリ・キック / マグネトー
燃料タンク容量		9ℓ
エンジンオイル容量		1.1ℓ
潤滑方式		分離給油(ヤマハオートループ)
バッテリー容量 / 型式		6V・6AH / 6N6-3B-1
1次減速機構 / 減速比		キヤン / 2.826
2次減速機構 / 減速比		チェーン / 2.933
クラッチ形式		湿式多板
変速機形式		リターン式5段
変速比		2.285 / 1.705 / 1.300 / 1.000 / 0.840
フレーム形式		高強度鋼管ダブルクレードル
キャスト/トレール		30° / 135mm
タイヤサイズ・前/後		300・21-4PR / 400-18・4PR
制動装置・前/後		機械式ドラムブレーキ
懸架方式・前/後		テレスコピック / モノクロスサスペンション(ド・カルボンタイプ)



●本仕様は予告なく変更することがあります。 ●走行後のマフラーに熱いよう注意しましょう。



www.legends-yamaha-enduros.com

手解きかんぱん
支払らくらび
ヤマハ
6<6<クレジット

新しいバイクの買い方で。簡単な手続きとわずかな頭金があれば最長20回までの分割払いでお好みのバイクがすぐ手に入るしくみ。月々の支払い方法もお好み次第。機通りのコースから自由に選べる便利さです。

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社
 〒150 東京都豊島区豊島7-20-1 TEL 03-5561-1111
 〒500 丸の内・有明・豊島・有明・豊島・有明・豊島

ヤマハを愛する方へ
 ヤマハ・バイク・パーツ
 ヤマハ・バイク・パーツ
 ヤマハ・バイク・パーツ
 〒111-1001 東京都台東区 03-5711-1111